

FLOOR SHINE & HARDENER

DESCRIPTION:

AQUA MIX FLOOR SHINE & HARDENER is a clear durable floor finish that resists surface abuse and leaves a beautiful high-sheen finish. May also be used for pre-grouting protection. Allows moisture vapor transmission.

USES:

Recommended for use on:

- SEALED, textured, unglazed tile and stone surfaces such as slate, quarry, saltillo, terra cotta, cement pavers, and masonry surfaces.
- Effective for interior applications only.

COVERAGE:

Approximately 800 to 1,000 sq. ft. (75 m² to 95 m²) per coat per gallon (3.785 L), depending on type of stone or tile, porosity and texture of surface, temperature, humidity, and method of application.

EXPECTED WEAR:

- Will vary depending on hardness and texture of surface, type of area, surface wear, frequency, and type of maintenance products used.
- The expected wear is **up to 1 year**.
- Weather conditions, harsh cleaning methods, and high-alkaline, acidic, or solvent-based cleaners will affect wear.

TEST A SMALL AREA:

According to application instructions with a 24-hour cure time to determine desired results.

APPLICATION:

- 1.) **Read entire label before using.**
- 2.) If an Aqua Mix sealer is used, allow to cure a minimum of 24 hours unless otherwise indicated on sealer label.
- 3.) Surface must be clean, dry, and sealed.
- 4.) Apply by pouring a small amount of product directly onto sealed floor and spreading evenly with a sponge mop or paint pad applicator – avoid overlapping and puddling.
- 5.) 2 to 3 coats are recommended for a high shine.
- 6.) If 2 or more coats are applied, allow a minimum of 1 hour drying time between coats.
- 7.) Ready for surface traffic 3 hours after final coat. Keep area dry for 12 hours. Achieves a full cure in 24 hours.
- 8.) Clean applicator tools with water after each use.
- 9.) May be reapplied as needed to surface that is clean and dry.

PRE-GROUTING APPLICATION:

Apply over clean porcelain tile a minimum of 2 hours prior to grouting – follow application procedures above. Once grouting is complete, remove Floor Shine & Hardener by using Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout Cleaner or Sealer & Coating Stripper according to their application procedures.

MAINTENANCE:

- Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner or
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner is recommended for routine cleaning.

TECHNICAL ASSISTANCE:

Call 877-278-2311, Monday through Friday, 6:00 a.m. to 4:30 p.m. or Saturday, 7:00 a.m. to 12:00 p.m. Pacific Time.

LIMITATIONS:

- Do not allow product to come in contact with any non-recommended surface.
- Do not use large-pored sponge applicator.
- Do not dip applicator directly into product, as bubbling (or foaming) will occur.
- Not recommended for exterior applications or for use as a finishing product on glazed ceramic or glazed porcelain tile.
- Do not use around pools, showers, countertops, or areas subject to standing water.
- Keep surface clean and dry to reduce possibility of slip-fall accidents.

HANDLING AND STORAGE:

- Close container tightly after each use.
- Store in original container only.
- Store and use between temperatures of 40 °F and 90 °F (4 °C and 32 °C).
- Unused, stored product is freeze-thaw stable.

CAUTION:

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Contains propylene glycol ether.
- Avoid prolonged skin contact.
- Avoid eye contact.
- Wear household gloves during application
- **IF INGESTED:** Do not induce vomiting. Drink 1 to 2 glasses of water.
- **EYE CONTACT:** Flush thoroughly with water.
- **SKIN CONTACT:** Wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, seek medical attention.

WARRANTY:

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, **when used as directed**, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. **ALWAYS TEST FIRST.**

ABRILLANTADOR Y ENDURECEDOR PARA PISOS

DESCRIPCIÓN:

AQUA MIX FLOOR SHINE & HARDENER es un acabado para pisos, claro, durable, que resiste el uso extremo de la superficie y le da un hermoso acabado muy brillante. También puede usarse como protección antes de aplicar la lechada. Permeable a los vapores de la humedad.

USOS:

Empléelo sobre superficies SELLADAS, texturizadas, baldosa sin vidriar y superficies de piedra como pizarra, gres, saltillo, terracota, pavimentos de cemento y mampostería. Sólo es eficaz para aplicaciones en interiores.

COBERTURA:

Cubre aproximadamente 800 a 1000 pies cuadrados (75 m² a 95 m²) por mano por galón (3.785 litros), según el tipo de piedra, baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

DESGASTE:

- Varía según la dureza y textura de la superficie, el tipo de área, el desgaste de la superficie, la frecuencia de empleo y el tipo de productos de mantenimiento.
- La vida útil estimada es de **hasta 1 año**.
- Las condiciones climáticas, los métodos de limpieza fuertes y los limpiadores altamente alcalinos, ácidos o al solvente aceleran el desgaste.

PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:

Según las instrucciones de aplicación con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Prueba la capacidad de repeler las manchas usando contaminantes similares.

APLICACIÓN:

- 1.) **Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.**
- 2.) Si utiliza un sellador Aqua Mix, deje curar un mínimo de 24 horas, o el tiempo que se indique en la etiqueta del sellador.
- 3.) Las superficies deben estar limpias, secas y selladas.
- 4.) Vierta una pequeña cantidad de producto directamente sobre el piso sellado y extiéndala uniformemente con una esponja, un trapeador o un paño esponja; evite reparar y encharcar.
- 5.) Se recomiendan dos a tres capas para obtener un acabado bien brillante.
- 6.) Si aplica dos o más manos, deje secar al menos una hora entre una mano y otra.
- 7.) Puede pisarse tres horas después de la capa final. Mantener seca el área durante doce horas. El curado completo tarda veinticuatro horas.
- 8.) Después de cada uso lavar con agua las herramientas de aplicación.
- 9.) Puede reaplicarse sobre superficies limpias y secas según sea necesario.

APLICACIÓN PREVIA A LA LECHADA:

Aplique sobre porcelana azulejos un mínimo de 2 horas antes de la lechada, siga los procedimientos de aplicados arriba. Una vez terminada la lechada, remueva el acabado Floor Shine & Hardener con el limpiador Aqua Mix Heavy Duty Tile & Grout Cleaner o con el removedor Sealer & Coating Stripper, y siga los respectivos procedimientos de aplicación.

MANTENIMIENTO:

- Se recomienda Aqua Mix Concentrated Stone & Tile Cleaner o
- Tile Plus More Antibacterial Cleaner para la limpieza habitual.

SERVICIO TÉCNICO:

Llamar al 877-278-2311, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. o los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., horario del Pacífico.

LIMITACIONES:

- No permitir que el sellador entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No utilice un paño esponja que tenga poros grandes.
- No moje el aplicador directamente en el producto porque produciría burbujas (o espuma).
- No se recomienda para aplicaciones en exteriores o para usarse como acabado sobre baldosas de porcelana vidriada o cerámica vidriada.
- No se recomienda para usar alrededor de piscinas, regaderas, o áreas sujetas a agua estancadas.
- Mantenga la superficie limpia y seca para reducir la posibilidad de accidentes de resbalón y caída.

TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:

- Cerrar siempre el recipiente.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Almacenar y usar a temperaturas entre 40 °F y 90 °F (4 °C y 32 °C).
- Proteger del congelamiento los productos almacenados y sin uso.

PRECAUCIÓN:

- **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Contiene éter de glicol propileno.
- Evite el contacto con los ojos.
- Use guantes para tareas domésticas durante la aplicación.
- **SI SE INGIERE:** No inducir al vómito. Beber uno a dos vasos de agua.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavarse con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtener atención médica.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN. Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Aqua Mix para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. **NO EXISTEN GARANTIAS, NI EXPRESAS NI IMPLICITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIABILIDAD, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. AQUA MIX NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**